

Wysokość 80* / 95** / 127*** / 178**** / 210 ***** / 238***** mm

Szuflada V-BOX 3D Slim



UWAGA: * wymiary dla szuflady 80 mm / ** wymiary dla szuflady 95 mm / *** wymiary dla szuflady 127 mm / **** wymiary dla szuflady 178 mm / ***** wymiary dla szuflady 210 mm / ***** wymiary dla szuflady 238 mm

Elementy zestawu	Wymiary elementów dla płyty 16 mm	Montaż szuflady
<p>UWAGA! Zestaw nie zawiera wkrętów</p>	<p> B Ścianka tylna LW - 87 mm 69* 84** 116*** 167**** 198***** 228***** A Dno szuflady NL - 24 mm LW - 75 mm </p> <p> NL : 250 [mm] 270 300 350 400 450 500 550 600 </p> <p> A - dno szuflady B - ścianka tylna LW - szerokość wewnętrzna korpusu NL - długość nominalna szuflady </p>	<p>1, 2 klik, 3, 4, 5, 6</p> <p> szuflada 80 mm* / 95 mm** szuflada 127 mm*** szuflada 178 mm**** / 210 mm**** / 238 mm***** </p>

Wymagana przestrzeń i montaż prowadnic	Wymiary montażowe frontu	Regulacja frontu szuflady 80 mm*	Demontaż szuflady 80 mm*
--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)

min 95* / 110** / 142***
 192**** / 223***** / 253*****
 min 93* / 108** / 140***
 190**** / 221***** / 251*****

D - nałożenie frontu na korpus

9, 23, 37, 37, 44, min. 33, min. 44, 96, 128, 192, 224, 32, 32, 128, 224, 600

NL: 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

Front do szuflady 80 mm*

Front do szuflady 95 mm**

Front do szuflady 127 mm***

Front do szuflady 178 mm****

Front do szuflady 210 mm*****

Front do szuflady 238 mm*****

min. 95, 15,5, min. 47,5, 32, min. 47,5, 32
 min. 110, 15,5, min. 47,5, 32, min. 47,5, 32
 min. 142, 15,5, min. 47,5, 32, min. 47,5, 32
 min. 192, 15,5, min. 47,5, 32, min. 47,5, 32
 min. 223, 15,5, min. 47,5, 32, min. 47,5, 32
 min. 253, 15,5, min. 47,5, 32, min. 47,5, 32

Regulacja frontu szuflady 80 mm*

Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm
 Przednia regulacja w pionie w zakresie ±2 mm
 Tylna regulacja w pionie w zakresie ±2 mm

Demontaż szuflady 80 mm*

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki
 Demontaż frontu szuflady
 Demontaż szuflady z prowadnicy

Regulacja frontu szuflady 95 mm**, 127 mm***

Regulacja boczna w zakresie ±1,2 mm
 Przednia regulacja w pionie w zakresie ±2 mm
 Tylna regulacja w pionie w zakresie ±2 mm

Demontaż szuflady 95 mm**, 127 mm***

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki
 Demontaż frontu szuflady
 Demontaż szuflady z prowadnicy

Regulacja frontu szuflady 178 mm***, 210 mm****, 238 mm*****

Regulacja boczna w zakresie ±1,2 mm
 Przednia regulacja w pionie w zakresie ±2 mm
 Tylna regulacja w pionie w zakresie ±2 mm

Demontaż szuflady 178 mm***, 210 mm****, 238 mm*****

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki
 Demontaż frontu szuflady
 Demontaż szuflady z prowadnicy

Wymiary montażowe ścianki tylnej

szuflada 80 mm*
 szuflada 95 mm**
 szuflada 127 mm***
 szuflada 178 mm****
 szuflada 210 mm****
 szuflada 238 mm*****

Wzmocnienie szuflady

>600 mm

Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13